

Ośłona izolacyjna do zaworu R3015-...-B1

- tylko do zastosowań bez kondensacji
- łatwy montaż dzięki paskowi z rzepem
- możliwość późniejszego montażu/demontażu



### Przegląd typów

Typ	DN	Nadaje się do	Masa
EXT-OC-ZR-C3015	15	R3015-...-B1	0.03 kg
EXT-OC-ZR3015	15	R3015-...-B2	0.030 kg
EXT-OC-ZR3020	20	R3020-...-B2	0.08 kg
EXT-OC-ZR3025	25	R3025-...-B2	0.06 kg

### Dane techniczne

<b>Dane funkcjonalne</b>	Przewodność cieplna	0.035 W/mK
<b>Materiały</b>	Used Materials	Pianka polietylenowa (PE-3015 wg EN 12667:2001 / EN 12664:2001)

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.